

BAUWERK TABELLA – COLLE

Formato	MS 40 [*]	MS 35 [*]	Quantum	F5 ^{**}	Tipo spatola dentata
Unicopark			✓		4 (B12–B13)
Silverline Edition Villapark Studiopark	✓	✓	✓		2 (B8–B10)
Casapark	✓	✓	✓		4 (B12–B13)
Formpark 780 & 520 Formpark Mini 570 & 380 Formpark Quadrato Formpark Rombico	✓	✓	✓		2 (B8–B10)
Trendpark Cleverpark	✓	✓	✓		2 (B8–B10)
Unopark Solopark Monopark Monopark Comfort	✓	✓	✓	✓	1 (B6)
Multipark 10 Multipark 9.5	✓	✓	✓		2 (B8–B10)
Pavimento massello Pavimento lamellare	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	1 (B6)
Prepark Prepark Comfort	✓	✓	✓	✓	1 (B6)
Cleverpark Silente Multipark Silente	✓		✓		2 (B8–B10)
Triopark	✓	✓	✓		4 (B12–B13)

✓ Raccomandato da Bauwerk ✓ possibile alternativa

Attenzione:

- * Quando il massetto in cemento presenta un'elevata umidità (fino al 5% max.) utilizzare prima Bona R590 come barriera vapore.
- ** Quando F5 viene utilizzato su massetti fluidi in solfato di calcio deve essere utilizzato l'adesivo Bona D515.
- *** Se intendete ottenere una certificazione Cradle to Cradle®, utilizzate Bauwerk MS40.
- ¹ Si applica a superfici oliate, utilizzare solo lacche Bona per superfici verniciate.

Informazioni generali

- › Questa tabella vale per i fondi verificati, idonei per il parquet come ad es. massetto in cemento, solfato di calcio e massetto fluido a base di solfato di calcio, pannelli di truciolo e di fibre dure.
- › Tutte le colle elencate in questa tabella sono idonee al riscaldamento a pavimento.
- › Per domande vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio tecnico.