



KLEBSTOFFTABELLE

Format	MS 40 [*]	MS 35 [*]	Quantum	F5 ^{**}	Zahnpachtel-Typ (TKB)
Unicopark			✓		4 (B12–B13)
Silverline Edition Villapark Studiopark	✓	✓	✓		2 (B8–B10)
Casapark	✓	✓	✓		4 (B12–B13)
Formpark 780 & 520 Formpark Mini 570 & 380 Formpark Quadrato Formpark Rombico	✓	✓	✓		2 (B8–B10)
Trendpark Cleverpark	✓	✓	✓		2 (B8–B10)
Unopark Solopark Monopark Monopark Komfort	✓	✓	✓	✓	1 (B6)
Multipark 10 Multipark 9.5	✓	✓	✓		2 (B8–B10)
Klebeparkett Hochkant	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	1 (B6)
Prepark Prepark Komfort	✓	✓	✓	✓	1 (B6)
Cleverpark Silente Multipark Silente ^{***}	✓		✓		2 (B8–B10)
Triopark	✓	✓	✓		4 (B12–B13)

✓ Empfehlung Bauwerk ✓ mögliche Alternativen

Zu beachten:

- * Wenn der Zementstrich eine erhöhte Feuchtigkeit bis max. 5% aufweist, zuerst Bona R590 als Feuchtesperre verwenden.
- ** Wenn der F5 auf Calciumsulfat-Fliessestrich angewendet wird, muss der Voranstrich Bona D515 verwendet werden.
- *** Wenn eine Cradle to Cradle®-Zertifizierung angestrebt wird, verwenden Sie den Bauwerk MS40.
- ¹ Gilt für geölte Oberflächen, bei lackierten Oberflächen zwingend nur Bona Lacke verwenden.

Allgemeine Informationen

- › Diese Tabelle gilt für geprüfte, für Parkett geeignete Untergründe wie z.B. Zement-, Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fliessestrich, Span- und Hartfaserplatten.
- › Sämtliche in dieser Tabelle aufgeführten Klebstoffe sind auf Fussbodenheizung geeignet.
- › Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.